



Sperrkantring

ABMESSUNGEN UND EIGENSCHAFTEN

| Für Schrauben von | d min.-max. | D min.-max. | s min.-max. | b min. max. | h min.-max. | Gewicht kg/1000 St. | Verpackungseinheit |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 4 | 4,10-4,40 | 7,60 | 0,70-0,90 | 1,40-1,60 | 1,20-1,40 | 0,15 | 1.000 |
| 5 | 5,10-5,40 | 9,20 | 0,90-1,10 | 1,70-1,90 | 1,50-1,70 | 0,30 | 1.000 |
| 6 | 6,10-6,40 | 11,80 | 1,20-1,40 | 2,35-2,65 | 2,00-2,20 | 0,70 | 1.000 |
| 8 | 8,10-8,40 | 14,80 | 1,50-1,70 | 2,85-3,15 | 2,45-2,75 | 1,30 | 1.000 |
| 10 | 10,20-10,70 | 18,10 | 1,70-1,90 | 3,30-3,70 | 2,85-3,15 | 2,10 | 500 |
| 12 | 12,20-12,70 | 21,10 | 1,95-2,25 | 3,80-4,20 | 3,35-3,65 | 3,20 | 500 |
| 14 | 14,20-14,70 | 24,10 | 2,25-2,55 | 4,30-4,70 | 3,90-4,30 | 4,80 | 250 |
| 16 | 16,20-17,00 | 27,40 | 2,65-2,95 | 4,80-5,20 | 4,50-5,10 | 7,00 | 200 |
| 18 | 18,20-19,00 | 29,40 | 2,65-2,95 | 4,80-5,20 | 4,50-5,10 | 7,80 | 150 |
| 20 | 20,20-21,20 | 33,60 | 3,00-3,40 | 5,80-6,20 | 5,10-5,90 | 12,20 | 100 |
| 22 | 22,50-23,50 | 35,90 | 3,00-3,40 | 5,80-6,20 | 5,10-5,90 | 13,30 | 100 |
| 24 | 24,50-25,50 | 40,00 | 3,80-4,20 | 6,80-7,20 | 6,50-7,50 | 21,50 | 50 |
| 27 | 27,50-28-50 | 43,00 | 3,80-4,20 | 6,80-7,20 | 6,50-7,50 | 23,70 | 50 |
| 30 | 30,50-31,70 | 84,20 | 5,80-6,20 | 7,80-8,20 | 9,50-10,50 | 42,50 | 25 |

Besondere Merkmale: Sperrkanten
 Drahtprofil wechselseitig geneigt
 Wölbungsscheitel 135°-150°
 5-mal in sich verwunden

technische Lieferbedingungen
 entsprechend DIN 128
 und BN 208012-6
 entspricht VSK

Ausführungen: roh gefettet
 mechanisch verzinkt
 Zinklamelle
 andere Oberflächenausführungen auf Anfrage

