# DIN 127 Form B inch

SPRING STEEL



## Spring washers

| Dimensions | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| for screws of | d<br>min.-max. | D<br>max. | b<br>min.-max. | s<br>min.-max. | h<br>min.-max | Weight<br>kg/1000 pcs. | Packaging |
| 1/4" | 6,55-6,85 | 12,15 | 2,35-2,65 | 1,50-1,70 | 3,00-3,60 | 0,792 | 1.000 |
| 3/8" | 9,80-10,20 | 17,60 | 3,30-3,70 | 2,05-2,35 | 4,10-4,90 | 2,262 | 1.000 |
| 7/16" | 11,40-11,80 | 20,20 | 3,80-4,20 | 2,35-2,65 | 4,70-5,60 | 3,245 | 1.000 |
| 1/2" | 13,10-13,50 | 21,90 | 3,80-4,20 | 2,35-2,65 | 4,70-5,60 | 3,663 | 500 |
| 3/4" | 19,50-20,10 | 32,50 | 5,80-6,20 | 3,80-4,20 | 7,60-9,00 | 13,515 | 100 |
| 1" | 25,80-26,60 | 41,10 | 6,75-7,25 | 4,80-5,20 | 9,60-11,40 | 28,829 | 100 |

Hardness: 430-530 HV
plain oiled
electro zinc plated
other finishes on request