



| Abmessung         | Maße        |             |             |                          | Statische Last | Gewicht      | Verpackung         |              |                    |                   |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| für Schrauben von | d min.-max. | D min.-max. | s min.-max. | d <sub>5</sub> min.-max. | max. KN        | kg/1000 Stk. | Verpackungseinheit | Masterkarton | Menge 2 Holzrahmen | Menge Europalette |
| M 6               | 7,10-7,32   | 16,80-17,20 | 3,90-4,10   | 10,80-11,20              | 9              | 5,60         | 1.000              |              |                    |                   |
| M 8               | 9,60-9,82   | 23,80-24,20 | 4,90-5,10   | 14,30-14,70              | 17             | 14,00        | 1.000              |              |                    |                   |
| M 10              | 12,00-12,27 | 29,80-30,20 | 4,90-5,10   | 18,30-18,70              | 26             | 21,00        | 500                |              |                    |                   |
| M 12              | 14,20-14,47 | 35,70-36,30 | 5,90-6,10   | 19,80-20,20              | 38             | 38,00        | 250                |              |                    |                   |
| M 14              | 16,50-16,77 | 39,70-40,30 | 5,90-6,10   | 24,60-25,00              | 53             | 47,00        | 200                |              |                    |                   |
| M 16              | 19,00-19,33 | 43,70-44,30 | 6,80-7,20   | 25,80-26,20              | 73             | 68,00        | 100                |              |                    |                   |
| M 20              | 23,20-23,53 | 49,70-50,30 | 7,80-8,20   | 30,70-31,30              | 117            | 94,00        | 50                 |              |                    |                   |

Werkstoffhärte: 350-430 HV 30

Oberflächen:

brüniert & leicht geölt

galvanisch verzinkt

Zinklamelle

andere Oberflächenausführungen auf Anfrage