



Abmessung	Maße				Gewicht	Verpackung			
für Schrauben von	d H14	D h14	s	h min.-max.	kg/1.000 Stück	Verpackungs- einheit	Masterkarton	Menge 2 Holzrahmen	Menge Europalette
M 2	2,20	5,00	0,40	0,50-0,60	0,050	1.000	80.000	2.400.000	3.600.000
M 2,5	2,70	6,00	0,50	0,61-0,72	0,090	1.000	80.000	2.400.000	3.600.000
M 3	3,20	7,00	0,60	0,72-0,85	0,140	1.000	50.000	1.500.000	2.250.000
M 3,5	3,70	8,00	0,80	0,92-1,06	0,250	1.000	50.000	1.500.000	2.250.000
M 4	4,30	9,00	1,00	1,12-1,30	0,380	1.000	35.000	1.050.000	1.575.000
M 5	5,30	11,00	1,20	1,35-1,55	0,690	1.000	20.000	600.000	900.000
M 6	6,40	14,00	1,50	1,70-2,00	1,430	1.000		396.000	396.000
M 8	8,40	18,00	2,00	2,24-2,60	3,130	1.000		198.000	264.000
M 10	10,50	23,00	2,50	2,80-3,20	6,450	500		99.000	132.000
M 12	13,00	29,00	3,00	3,43-3,95	12,400	250		49.500	66.000
M 14	15,00	35,00	3,50	4,04-4,65	21,600	100		26.400	33.000
M 16	17,00	39,00	4,00	4,58-5,25	30,400	100		19.800	26.400
M 18	19,00	42,00	4,50	5,08-5,80	38,900	100		13.200	19.800
M 20	21,00	45,00	5,00	5,60-6,40	48,800	50		9.900	13.200
M 22	23,00	49,00	5,50	6,15-7,05	63,500	50		6.600	9.900
M 24	25,00	56,00	6,00	6,77-7,75	92,900	25		4.950	6.600
M 27	28,00	60,00	6,50	7,30-8,35	113,00	25		6.600	8.250
M 30	31,00	70,00	7,00	8,00-9,20	170,00	50		4.200	4.200
M 36*	37,00	84,00	8,00	9,00-10,20	280,00	25			

Härte: 430-490 HV

Oberflächen:

roh gefettet

mechanisch verzinkt

Zinklamelle

auf Anfrage andere Oberflächen

technische Spezifikation gemäß DIN 267 Teil 26 (neueste Ausgabe)

*Sonderteil, Werkstoff 42CrMo4