



| Abmessung               | Maße       |            |           |             | Gewicht           | Verpackung              |              |                       |                      |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| für<br>Schrauben<br>von | $d_7$<br>≈ | $d_8$<br>≈ | $h_6$     | $Sr_1$      | kg/1.000<br>Stück | Verpackungs-<br>einheit | Masterkarton | Menge<br>2 Holzrahmen | Menge<br>Europalette |
| 10,5                    | 21,00      | 12,50      | 5,00-6,00 | 11,50-12,50 | 6,90              | 2.000                   |              | 96.000                | 96.000               |
| 12,5                    | 23,00      | 14,50      | 5,00-6,00 | 11,50-12,50 | 7,50              | 2.000                   |              | 96.000                | 96.000               |
| 14,5                    | 26,00      | 17,00      | 6,00-7,00 | 13,50-14,50 | 10,50             | 1.000                   |              | 48.000                | 48.000               |
| 16,5                    | 26,50      | 18,00      | 6,50-7,50 | 14,50-15,50 | 13,50             | 1.000                   |              | 48.000                | 48.000               |
| 18,5                    | 29,00      | 20,00      | 7,00-8,00 | 15,50-16,50 | 14,00             | 800                     |              | 38.400                | 38.400               |
| 20,5                    | 34,00      | 24,00      | 8,00-9,00 | 17,50-18,50 | 23,00             | 500                     |              | 24.000                | 24.000               |
| 22,5                    | 34,00      | 24,00      | 8,00-9,00 | 17,50-18,50 | 21,00             | 500                     |              | 24.000                | 24.000               |
| 24,5                    | 36,00      | 26,00      | 8,00-9,00 | 17,50-18,50 | 22,50             | 500                     |              | 24.000                | 24.000               |
|                         |            |            |           |             |                   |                         |              |                       |                      |
|                         |            |            |           |             |                   |                         |              |                       |                      |

Härte: 450-570 HV

Oberflächen:

roh gefettet

verzinkt

Zinklamelle

andere Oberflächenausführungen auf Anfrage