



Abmessung	Maße			Gewicht	Verpackung			
Bohrungs- durchmesser	d5	d4 = s	e ≈	kg/1.000 Stück	Verpackungseinheit	Masterkarton	Menge 2 Holzrahmen	Menge Europalette
7 (DIN 9926)	7,70-8,00	0,60	4,00	0,04	2.500			
7	7,90-8,20	0,80	4,00	0,09	2.500			
8 (DIN 9926)	8,70-9,00	0,60	4,00	0,05	2.500			
8	8,90-9,20	0,80	4,00	0,10	2.500			
10	10,90-11,20	0,80	4,00	0,13	2.000			
12	13,20-13,60	1,00	6,00	0,24	2.000			
14	15,20-15,60	1,00	6,00	0,28	1.000			
16	17,80-18,20	1,60	8,00	0,82	1.000			
18	19,80-20,20	1,60	8,00	0,92	1.000			
20	22,30-22,80	2,00	10,00	1,61	1.000			
22	24,30-24,80	2,00	10,00	1,77	500			
24	26,30-26,80	2,00	10,00	1,92	500			
25	27,30-27,80	2,00	10,00	2,00	500			
26	28,30-28,80	2,00	10,00	2,08	500			
28	30,30-30,80	2,00	10,00	2,23	500			
30	32,30-32,80	2,00	10,00	2,39	500			
32	34,90-35,50	2,50	12,00	3,99	250			
35	37,90-38,50	2,50	12,00	4,36	250			
38	40,90-41,50	2,50	12,00	4,72	250			
40	42,90-43,50	2,50	12,00	4,96	250			
42	45,00-45,80	2,50	16,00	5,24	250			
45	48,00-48,80	2,50	16,00	5,60	250			
48	51,00-51,80	2,50	16,00	5,97	200			
50	53,00-53,80	2,50	16,00	6,21	200			
55	58,90-59,70	3,20	20,00	11,21	200			
60	63,90-64,70	3,20	20,00	12,20	200			
65	68,90-69,70	3,20	25,00	13,19	200			
70	74,00-75,00	3,20	25,00	14,24	200			

Die Unebenheit der Sprengringe darf max. 1,5 x Drahtdurchmesser betragen.
andere Oberflächenausführungen und Werkstoffe auf Anfrage