



ABMESSUNGEN - Form "L" Langlochbefestigungen mit begrenztem Bauraum							Anziehdrehmoment (Nm)		Verpackung			
Für Schrauben von	d min.-max.	D min.-max.	s min.-max.	h min.-max.	Gewicht kg/1000 St.	Anzahl Sperrkanten	8.8	10.9	Verpackungseinheit	Masterkarton	Menge 2 Holzrahmen	Menge Europalette
8	8.20-8.78	17.68-18.20	2.35-2.45	3.15-3.65	3.940	24	27,0	40,0	1.000			
10	10.20-10.78	21.73-22.25	2.74-2.86	3.55-4.05	6,830	24	54,0	95,20	1.000			
12	12.40-12.98	26.73-27.25	2.74-2.86	3.60-4.10	10,11	24	92,0	158,0	500			
14	auf Anfrage											
16	16.40-16.98	31.98-32.50	3.43-3.57	4.30-4.90	16,80	24	225,0	330,0	250			
18	auf Anfrage											
20	auf Anfrage											

Die aufgeführten Anziehdrehmomente gelten nur als unverbindliche Richtwerte - siehe VDI 2230.

Ausführungen: roh gefettet
 Zinklamelle
 andere Oberflächenausführungen auf Anfrage